

Quick Scope

Technické parametry

Přesnost ⁽¹⁾ **Modely QS-CNC**
 $E_{1(x,y)} = (2,5 + 0,6L/100) \mu\text{m}$
 L = měřená délka (mm)

Osvětlení

- Procházející
- Koaxiální
- Prstencové světlo

⁽¹⁾ Podle Mitutoyo kontrolní metody

Doplňující technické parametry

Další informace najdete na stránce Optické příslušenství pro Quick Scope / Quick Vision.

Zvláštní příslušenství

Obj. č.	Popis
02AKN020.	Pouze kalibrační destička
02APW610.	Ovládací panel 2
02ATD415.	Joystick XYZ
12AAJ088.	Zesílený nožní spínač
937179T.	Nožní spínač

Více informací o kalibrační destičce najdete na stránce Optické příslušenství pro Quick Scope / Quick Vision.



Ovládací panel 2



Joystick XYZ

Série 359

CNC systémy zpracování obrazu

- Osvětlení dopadající, procházející a prstencové světlo světelnými vodiči (zvl. příslušenství) umožňuje uživatelům konfigurovat QS světla podle potřeby osvětlení různých druhů obrobků.
- Výkonný, na Windowsech® založený software QSPAK je jednoduchý na používání a nabízí široké spektrum měřících a vyhodnocovacích možností.
- Funkce včetně zoomu, auto-fokusu, přehrávání měření, detekce hrany jedním kliknutím, grafické zobrazení, 48 různých maker a vzorů zprostředkovávají funkci pro několik společných rysů částí prvků.
- Stůl může být ovládán myši nebo prostřednictvím joysticku (zvl. příslušenství) nebo multifunkčním ovládacím panelem.



QS-200 Zoom CNC

QS-200 / QS-200Z

Provedení	QS-200 Zoom	QS-200
Obj. č.	359-504-9EU 359-504-9E	359-502-9EU 359-502-9E
Rozsah měření (X, Y, Z)	200 x 200 x 100 mm	200 x 200 x 100 mm
Sensor	Barevná CCD 270,000 pixelů	Barevná CCD 270,000 pixelů
Typ objektivu	Zoom	Pevné zvětšení
Zvětšení (optického systému)	0,5X → 3,5X	0,5X; 1X; 2,5X; 5X
Zvětšení (19" monitor)	28X → 193X	28X; 55X; 138X; 276X
AF (motorická osa-Z)	●	●
Měření osou Z	●	●
Rozměr skla stolu	269 x 261 mm	269 x 261 mm
Max. zatížení stolu	10 kgf	10 kgf
Hmotnost	76 kg	76 kg

Poznámka : Všechny objednávací čísla označená písmenem "E" na konci platí pouze pro VB (např. : 359-502-9E).

QS-250 / QS-250Z

Provedení	QS-250 Zoom	QS-250
Obj. č.	359-508-9EU 359-508-9E	359-506-9EU 359-506E
Rozsah měření (X, Y, Z)	200 x 250 x 100 mm	200 x 250 x 100 mm
Sensor	Barevná CCD 270,000 pixelů	Barevná CCD 270,000 pixelů
Typ objektivu	Zoom	Pevné zvětšení
Zvětšení (optického systému)	0,5X → 3,5X	0,5X; 1X; 2,5X; 5X
Zvětšení (19" monitor)	28X → 193X	28X; 55X; 138X; 276X
AF (motorická osa-Z)	●	●
Měření osou Z	●	●
Rozměr skla stolu	269 x 311 mm	269 x 311 mm
Max. zatížení stolu	10 kgf	10 kgf
Hmotnost	76 kg	76 kg

Poznámka : Všechny objednávací čísla označená písmenem "E" na konci platí pouze pro VB (např. : 359-502-9E).



Prospekt pro Quick Scope je k dostání na vyžádání.